



JIS, spol. s r.o.
(Jihočeská strojní, spol. s r.o.)
Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8
tel.: +420 257 961 150
e-mail: info@jis.cz | www.jis.cz
IČ: 44268467
DIČ: CZ44268467

PŘÍPRAVA K MONTÁŽI

Při montáži oken, dveří je vždy potřebná součinnost se zákazníkem. Při samotné montáži je pak potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Při montáži oken a dveří je potřeba zajistit následující podmínky, REKONSTRUKCE:

- umožnit bezpečný přístup do domu nebo bytu (např. schodiště atd.) a zajistit přístupovou cestu k oknům/dveřím.
- je potřeba uvolnit místo před oknem/dveřmi cca 1 – 1,5 metru prostoru pro manipulaci s oknem/dveřmi.
- při demontáži starých oken/dveří se práší, proto je vhodné zakrýt co nejvíce nábytkem. Na zem pod okno/dveře je vhodné položit nejlépe karton nebo starý koberec, igelit nedoporučujeme, v případě spadnutí suti (nelze na 100% eliminovat) může dojít k poničení podlahy.
- pokud je součástí i zednické začištění, je nutný přístup k vodě. Zakrytí je stejné jako v předchozím bodě.
- umožnit přístup k zásuvce elektrické energie 230 V.
- v případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutné zajistit demontáž, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě.
- pokud jsou dveře vybaveny el. zámkem apod., je nutné, aby zapojení bylo provedeno odborně způsobilou osobou.
- v případě použití zasklívací techniky, je nutné zajistit přístupovou/příjezdovou cestu a prostor před otvorem kde se bude zasklívát (exteriér). Pracovní prostor pro minijeřáb 295:
 - před stavební otvorem musí být vytvořena +- rovná plocha o min. rozměru 4,5mx4,5m pro rozpatkování minijeřábu, + příjezdová cesta/chodník/silnice před stavební otvor. Pro rozpatkování musí být povrch s minimální nosností 2,5tuny (hmotnost minijeřábu + zatížení sklem).
 - musí být umožněn bezpečný příjezd/výjezd vozidla Ford Tranzit valník se skly, k minijeřábu
 - před stavebním otvorem (exteriér) nesmí být žádné překážky, kvůli manipulaci se skly, zavěšené na rameni minijeřábu

Při montáži oken a dveří je potřeba zajistit následující podmínky, NOVOSTAVBY:

- ke stavbě musí být zpevněná příjezdová cesta
- ke všem otvorům pro vchodové, balkonové dveří, HS portály a PSK posuvné dveře přenést vágrys, ze kterého bylo vycházeno při zaměření





JIS, spol. s r.o.
(Jihočeská strojní, spol. s r.o.)

Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8

tel.: +420 257 961 150

e-mail: info@jis.cz | www.jis.cz

IČ: 44268467

DIČ: CZ44268467

- v případě požadavku na provedení připojovací spáry za použití parotěsných a paropropustných pásek, je nutné ze strany zákazníka mít připravené ostění jednotlivých prvků tak, aby byla montáž proveditelná = rovné ostění (nepřípustné větší nerovnosti). Pak je zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií a funkčnost připojovací spáry.
- pokud není schodiště do patra, je nutné postavit meziplošinu (stabilní, pevnou), po které si lze okna/dveře do patra podat.
- pokud součástí dodávky nejsou podkladní profily (např. purenit) pro vymezení prostoru mezi čistou a hrubou podlahou, je nutné připravit otvor např. podezděním vhodným materiálem v patřičné rovinnosti.
- v případě použití zasklívací techniky, je nutné zajistit přístupovou/příjezdovou cestu a prostor před otvorem kde se bude zasklívát (exteriér). Pracovní prostor pro minijeřáb 295:
 - před stavební otvorem musí být vytvořena +- rovná plocha o min. rozměru 4,5mx4,5m pro rozpatkování minijeřábu, + příjezdová cesta/chodník/silnice před stavební otvor. Pro rozpatkování musí být povrch s minimální nosností 2,5tuny (hmotnost minijeřábu + zatížení sklem).
 - musí být umožněn bezpečný příjezd/výjezd vozidla Ford Tranzit valník se skly, k minijeřábu
 - před stavebním otvorem (exteriér) nesmí být žádné překážky, kvůli manipulaci se skly, zavěšené na rameni minijeřábu
- v případě předsazené montáže, objednatel zajistí lešení u montovaných prvků (před stavebním otvorem – exteriér). Pokud není v CN dohodnuto jinak.
- umožnit přístup k zásuvce elektrické energie 230 V

Platnost od: 1.1.2021

Vypracoval: vedoucí výroby JIS, spol. s r.o.

