




Prohlášení o vlastnostech č. CPR / Heroal D 72 /9-2020



Výrobek: Hliníkový dveřní systém Heroal D 72

Typové označení: Heroal D 72

Zamýšlené použití: Hliníkové vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových i nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce: JIS spol. s r.o.
Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8
IČ: 442 68 467

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Posuzování a ověřování vlastností: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. zkušební laboratoře č. 1018,5 akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci o. p. s.

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Jednokřídlové a dvoukřídlové vchodové dveře

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	třída 4		EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	třída C		
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	třída 9A		
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla U_w (W/m ² .K)	$U_g = 1,1$	1,4	
	$U_g = 0,6$	1,1	
	$U_g = 0,5$	1,0	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g (%)	$U_g = 1,1$	60	
	$U_g = 0,6$	39	
	$U_g = 0,5$	39	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v (%)	$U_g = 1,1$	80	
	$U_g = 0,6$	64	
	$U_g = 0,5$	64	
Průvzdušnost	třída 4		

Vlastnosti hliníkových vchodových (vnějších) dveří, systém Heroal D 72 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne: 6. 1. 2020

František Cinger
jednatel společnost



PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
JIS, spol. s r.o.
(jihočeská strojírna spol. s r.o.)

Na Sadech 222, Zbuzany, 252 25 Jinočany
ICO 442 68 467 • DIČ CZ442 68 467